

HN-DVI 分配器



HN-DVI分配器主要用以解决在多视频显示系统工程中，将一路高分辨率数字 DVI 视频信号分配成多路高分辨率视频信号，分配器的输入输出接口均进行了驱动（Repeater）处理，可以确保元信号不失真地到达显示设备，极大的提高了显示质量。该系列设备支持 7x24 小时不间断工作，操作简单方便。

常用规格：

HN-DVI102 、HN-DVI104、 HN-DVI108 、HN-DVI112、HN-DVI116

技术参数：

视频

带宽 3.15G 全数字
最大支持分辨率 1920x1200@60

视频输入

接口 DVI-D 母头
最大分辨率 UXGA
最小/最大电平 T. M. D. S 2.9V/3.3V DDC 5.0V_{p-p} (TTL)
位时钟抖动 <0.15Tbit

视频输出

接口 DVI-D 母头
最小/最大电平 T. M. D. S 2.9V/3.3V

一般规格

电源 220VAC — 240 VAC , 50 / 60 Hz
重量 1-5kg
温度 0—70°C

湿度	10%-90%无冷凝
海拔	1000 英尺（3048 米）以下
防震等级	纸箱中 ISTA / NSTA 1A
平均故障间隔时间（MTBF）	30000 小时

HaoNor